

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

Die universelle Belagsträgermatte

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

Kiesel ...klebt am Bau®

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

Kiesel ...klebt am Bau®

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH *1 GIPSFASERTROCKEN-ESTRICH *2	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühlsystem BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	Okatmos® GG (pur bis 1:2) Okatmos® UG 30 (1:1) Okatmos® DSG (1:1)	Okatmos® GG (pur) Okatmos® UG 30 (1:1) Okatmos® DSG (1:1)	Okatmos® UG 30 (pur) Okatmos® DSG (pur)	
AUSGLEICH	Servoplan Ki 1	Servoplan Ki 150	Servoplan Ki 140 Fiber Servoplan Ki 150 mit Kiesel Armierungsfasern	
VERLEGEMÖRTEL	Servoflex K-Schnell SuperTec Servoflex 5 royal	Servoflex K-Schnell SuperTec Servoflex 5 royal	Servoflex K-Schnell SuperTec Servoflex 5 royal	BLANKE GLUEMAX

ENTKOPPLUNG

BLANKE PERMAT

VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG

SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägennur bei nachfolgender Abdichtung)	Servoplan Ki 140 Fiber (max. 5 mm) Servoplan Ki 150 mit Kiesel Armierungsfasern	Servoplan Ki 140 Fiber (max. 5 mm) Servoplan Ki 150 mit Kiesel Armierungsfasern	Servoplan Ki 140 Fiber (max. 5 mm) Servoplan Ki 150 mit Kiesel Armierungsfasern	Servoplan Ki 140 Fiber (max. 5 mm) Servoplan Ki 150 mit Kiesel Armierungs-fasern
FLIESENVERBUND-ABDICHTUNG	Okamul DF / W0-I und W1-I Servoflex DMS 1K Plus SuperTec / W1-I bis W3-I Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec / W1-I bis W3-I	Okamul DF / W0-I und W1-I Servoflex DMS 1K Plus SuperTec / W1-I bis W3-I Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec / W1-I bis W3-I *1 nur in W0-I und W1-I *2 in W2-I und W3-I nur zementgebunden	Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec / W1-I und W2-I Abdichtung überspachteln mit Servoplan S 111 unter Zugabe von Kiesel Armierungsfasern Schichtstärke 3 mm - max. 5 mm	Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec / W1-I und W2-I Abdichtung überspach-teln mit Servoplan S 111 unter Zugabe von Kiesel Armierungsfasern Schichtstärke 3 mm - max. 5 mm
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	Servoflex K-Plus SuperTec Servoflex-Trio-SuperTec Servoflex 5 royal	ServoStar® 4000 Flex Servoflex 5 royal Servoflex-Trio-schnell SuperTec	Okatmos® star 200 Okatmos® EN 30 (Nadelvlies, Teppich) Okatmos® ET 6	Bakit EK neu, Bakit FPK Bakit HPK, Bakit PU-P
OBERBELÄGE**	**Steinzeugfliesen*** **Feinsteinzeugfliesen***	**Naturwerksteine***	**Textilbeläge*** (Okatmos® ET 6) **Nadelvliesbeläge*** (Okatmos® EN 30) **LVT-Beläge*** (Okatmos star® 120) **Linoleum-Beläge*** (Okatmos® star 600) **PVC- und Gummibeläge*** (Okatmos® star 200) bis 2 mm Dicke	**Mehrschichtparkett***

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden. Bodenbeläge und Parkett können direkt auf der Spachtelmasse verklebt werden wenn keine Verbundabdichtung erforderlich ist.

**) Bei der Verlegung von elastischen Bodenbelägen und Parkett darf die maximale Oberflächentemperatur 27°C nicht übersteigen. Bei der Verlegung von Parkett darf das Heizsystem nicht zum Kühlen verwendet werden. Die Bodenbeläge und das Parkett müssen für den jeweiligen Anwendungsfall vom jeweiligen Hersteller freigegeben sein. Das betrifft insbesondere die Eignung für die Verle gung in Feuchträumen.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

KIESEL- Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: + 49 711 93134-396
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: + 49 2374 507-215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Stand: 03.11.2025