

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

Die universelle Belagsträgermatte

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

Botament

MIT VERTRAUEN

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

Botament

MIT VERTRAUEN

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH TROCKENESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühlsystem BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	Botament D11	Botament D11 Botament G140	BotaGreen® Grundierung	
AUSGLEICH	BotaGreen® MegaFlow	BotaGreen® MegaFlow	BotaGreen® MegaFlow Xtra	
VERLEGEMÖRTEL	BotaGreen® GreenHero BotaGreen® GreenRocket	BotaGreen® GreenHero BotaGreen® GreenRocket	BotaGreen® GreenHero BotaGreen® GreenRocket	BLANKE GLUEMAX
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT			
	VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen nur bei nachfolgender Abdichtung)	BotaGreen® MegaFlow Xtra (mind. 4 mm)	BotaGreen® MegaFlow Xtra Extra (mind. 4 mm)	BotaGreen® MegaFlow Xtra (mind. 4 mm)	BotaGreen® MegaFlow Xtra (mind. 4 mm)
FLIESENVERBUND-ABDICHTUNG	BotaGreen® Multiproof Botament MD1 Speed BLANKE DIBA	BotaGreen® Multiproof Botament MD1 Speed BLANKE DIBA		
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	BotaGreen® GreenHero BotaGreen® GreenRocket	BotaGreen® GreenHero BotaGreen® GreenRocket	Botament T 350 Botament K 530	Botament P 450
GEWÜNSCHTER OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen*	Naturwerkstein*	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Stärke	Parkett

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Datenblättern zu beachten!

Botament-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 (0) 2041/101933
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 (0) 2374 507-215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Stand: 29.10.2025