LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

KÖSTER KSK SY 15

Nr. W 815 105

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	KÖSTER KSK SY 15 Nr. W 815 105 3455
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3.	Verwendungszweck:	Kaltselbstklebende Bitumenbahn mit HDPE-Trägerfolie Feuchtigkeitssperre (Typ A) und Grundwassersperre (Typ T)
4.	Hersteller:	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1 - 10 26607 Aurich
5.	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 2+ System 3 (Brandverhalten)
6.	Harmonisierte Norm:	EN 13969:2004+A1:2006
7.	Notifizierte Stellen:	n / a

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Zugfestigkeit längs/quer	265 +/- 55 N/50 mm	System 2+	EN 13969:2004
Reisdehnung längs/quer	255 +/-60%		
Wasserdichtheit Prüfdruck 400 kPa	Bestanden		
Widerstand gegen statische Belastung	10 kg, dicht		
Widerstand gegen Stoßbelastung	20 cm (harte Unterlage) 75 cm (weiche Unterlage)		
Weiterreißwiderstand längs/quer	175 +/- 20N		
Scherwiderstand der Fugennähte	130 +/- 30 N/50 mm		
Kaltbiegeverhalten	> -15°C		
Geradheit	Bestanden		
Dauerhaftigkeit Gegen Alterung Gegen Chemikalien	 Bestanden Bestanden		
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 13501-1

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Eike Kunst
(Forschung und Entwicklung Export)

Aurich, 11.06.2026
.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

i. V. .....
(Unterschrift)