

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

Die universelle Belagsträgermatte

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

weber
SAINT-GOBAIN

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

weber SAINT-GOBAIN

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH GIPSFASERTROCKEN-ESTRICH **	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühl-system BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG, kleinflächig	weber.prim 801 (pur) weber.prim 802 (1:3 mit Wasser verdünnt)	weber.prim 802 (pur)	weber.prim 802 (pur) weber.prim 807	
AUSGLEICH	weber.plan 813 – 20	weber.plan 813 – 20	weber.plan 813 – 20	
VERLEGEMÖRTEL	weber.xerm 859 F weber.xerm 861	weber.xerm 859 F weber.xerm 861	weber.xerm 859 F weber.xerm 861	BLANKE GLUEMAX
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT			
	VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen- nur bei nachfolgender Abdichtung)	weber.plan 813 – 10 weber.plan 813 – 20 weber.plan 813 – 25 weber.plan 813 – 40	weber.plan 813 – 10 weber.plan 813 – 20 weber.plan 813 – 25 weber.plan 813 – 40	weber.plan 813 – 10 weber.plan 813 – 20 weber.plan 813 – 25 weber.plan 813 – 40	weber.plan 813 – 10 weber.plan 813 – 20 weber.plan 813 – 25 weber.plan 813 – 40
FLIESENVERBUND-ABDICHTUNG	weber.tec 822 Wassereinwirkungsklasse: W0-I, W1-I weber.xerm 844 Wassereinwirkungsklasse: W0-I bis W3-I	weber.tec 822 Wassereinwirkungsklasse: W0-I, W1-I weber.xerm 844 Wassereinwirkungsklasse: W0-I bis W3-I		
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	weber.xerm 852 weber.xerm 859 F weber.xerm 861	weber.xerm 852 weber.xerm 859 F weber.xerm 861	weber.floor 4818 [1] weber.floor 4820 [1] weber.floor 4890 [2]	weber.floor 4832 weber.floor 4836
GEWÜNSCHTER OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen*	Naturwerkstein*	Textilbelag [1] Nadelvliesbelag [1] PVC-Belag [2] Linoleum [1] Gummibelag bis 2 mm Stärke [2]	Parkett

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.
**)Oberflächenzugfestigkeit > 1,0 N/m2
[1] Zuordnung des Produktes weber.floor 4825 zum Oberbelag
[2] Zuordnung des Produktes weber.floor 4850 zum Oberbelag

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

WEBER-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 2363 399-333
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 2374 507-215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Stand: 30.10.2025