KÖSTER
Abdichtungssysteme

KÖSTER Antirutschgranulat 20

Technisches Merkblatt CT 411 200

Stand: 22.07.2025

diverse Einzelprüfzeugnisse der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51130 und DGUV Regel 108 003, MPI Asendorf, Juli 2020, (z.B. für KÖSTER CT 215 Universal Floor je nach Aufbau R10, R11 und R12)

Polymergranulat zur Erhöhung der Rutschfestigkeit von Deckversiegelungen

Eigenschaften
KÖSTER Antirutschgranulat 20 ist ein chemisch beständiges Polymergranulat, welches sich zur Erhöhung der Rutschhemmung in wässrige und lösungsmittelfreie Reaktionsharzdeckversiegelungen einrühren lässt und je nach Zugabemenge verschiedene Rutschfestigkeiten erreichen lässt.

Technische Daten

Material	Polymer
Farbe	transparent
Größtkorn	0,8 mm
Schüttdichte	0,43 g/cm^3

Einsatzgebiete
KÖSTER Antirutschgranulat 20 wird zur Erzielung verschiedener Rutschfestigkeitsklassen gemäß DGUV-Regel 108-103 in verschiedenen Dosierungen in lösungsmittelfreie und wässrige Deckversiegelungen, wie z. B. im KÖSTER CT 215 Universal Floor oder KÖSTER CT 227 1-K- Silan System eingearbeitet.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern.

Verarbeitung
Siehe Systemdatenblatt der jeweiligen Produktsysteme oder technisches Datenblatt des zugehörigen Produktes.

Verbrauch
2 - 2,5 M.-% je nach gewünschter Rutschfestigkeitsklasse
Siehe Systemdatenblatt oder technisches Merkblatt des zugehörigen Produktes

Gebinde/Lieferform

CT 411 200	200 g

Lagerung
trocken und druckfrei gelagert in originalverschlossenen Gebinden mind. 2 Jahre haltbar

Zugehörige Produkte

KÖSTER CT 215 Universal Floor	Art.-Nr. CT 215
KÖSTER CT 227 1-K-Silan	Art.-Nr. CT 227
KÖSTER TS transparent	Art.-Nr. CT 320

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu