BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH GIPSFASERTROCKEN-ESTRICHE	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühl-system BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	Primer A Eco Keragrip Eco	Primer A Eco EP21	Keragrip Eco	Grundierung je nach vorhan-denem Untergrund. Siehe vorherige Spalten
AUSGLEICH	Keratech Eco R10 Keratech Eco R30 Keratech Eco Flex	Keratech Eco R10 Keratech Eco R30 Keratech Eco Flex	Keratech Eco Flex	Siehe vorherige Spalten.
VERLEGEMÖRTEL	BioGel NoLimits BioGel Revolution	BioGel NoLimits BioGel Revolution	BioGel NoLimits BioGel Revolution	BLANKE GLUEMAX

ENTKOPPLUNG

BLANKE PERMAT

VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG

SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen nur bei nachfolgender Abdichtung)	Keratech Eco R10 Keratech Eco Plus Keratech Eco Flex	Keratech Eco R10 Keratech Eco Plus Keratech Eco Flex	Keratech Eco Plus Keratech Eco Flex	Keratech Eco Flex
FLIESENVERBUND ABDICHTUNG	Aquastop Nanoflex Aquastop Flex Aquastop Fabric	Aquastop Nanoflex Aquastop Flex Aquastop Fabric		
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	BioGel NoLimits BioGel Revolution	BioGel NoLimits BioGel Revolution	45/3 Grintak M SLC TECHNOLOGY	L34 Hybrid L34 Plus L34 Evolution Rapid SLC TECHNOLOGY
OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeigfliesen*	Naturwerkstein*	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Stärke	Parkett

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine auch direkt mit dem genannten Fliesenklebern auf die BLANKE PERMAT verlegt werden.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

KERAKOLL-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 06026-977120
BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 02374-507 215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Stand: 29.10.2025