

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

Die universelle Belagsträgermatte

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

SCHOMBURG

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

SCHOMBURG

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH GIPSFASERTROCKEN-ESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühl-system BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	ASO-Unigrund-K, 1:6 mit Wasser verdünnt	ASO-Unigrund-K, 1:3 mit Wasser verdünnt	ASO-Unigrund-S, 2 x unverdünnt	
AUSGLEICH	SOLOPLAN-30-PLUS	SOLOPLAN-30-PLUS (grundiert mit ASO-Unigrund-K, 1:3 mit Wasser verdünnt)	SOLOPLAN-30-PLUS	
VERLEGEMÖRTEL	MONOFLEX-XL MONOFLEX-S2 MONOFLEX-fast	MONOFLEX-XL MONOFLEX-S2 MONOFLEX-fast	MONOFLEX-fast MONOFLEX-S2	BLANKE GLUEMAX
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT			
	VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen nur bei nachfolgender Abdichtung)	MONOFLEX-XL MONOFLEX-S2 MONOFLEX-fast	MONOFLEX-XL MONOFLEX-S2 MONOFLEX-fast CRISTALLIT-FLEX		
FLIESENVERBUND-ABDICHTUNG*, **	SANIFLEX (W0-1, W1-I) AQUAFIN-RS300 AQUAFIN-2K/M-PLUS (Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I)	SANIFLEX (W0-1, W1-I) AQUAFIN-RS300 AQUAFIN-2K/M-PLUS (Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I)		
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	MONOFLEX-XL MONOFLEX-S2 MONOFLEX-fast	CRISTALLIT-FLEX		
GEWÜNSCHTER OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen**	Naturwerkstein*	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Dicke	Parkett

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine auch direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.

**) Bei Formaten größer 60 x 60 cm empfehlen wir den hoch flexiblen beschleunigten Fliesenklebemörtel MONOFLEX-S2.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

Telefonischer SCHOMBURG-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 5231 953-00
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 2374 507-215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Stand: 10.11.2025